

Ipari csiszolószerszámok HERITAGE SERIES

Cleco®



Szerszám Kereskedőház Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.

info@uranusz.hu

www.uranusz.hu

T: +36 1 260 30 30 Fax: +36 1 260 60 83



ÚJ! **Cleco®** HERITAGE SERIES

Strapabíró Erőteljes Könnyű

A Cleco® ipari
csiszolószerszámok évtizedek
óta jól beválnak.

Új Cleco® Heritage 216, 236
és 25 sorozataink robusztus,
könnyű alumíniumházzal
és a legmodernebb
motortechnológiával
készülnek.

Ezek a szerszámok
hosszabb élettartamúak és
nagyobb teljesítményűek a
korábbiaknál.



Heritage 216 sorozat



A Cleco most egy minden eddiginél termelékenyebb és 40%-kal könnyebb csiszolót kínál.

- Kompakt és erős, 500 W teljesítményű motor
- Könnyű, szilárd konstrukciójú ház
- 12 változatban kapható az összes teljesítménytartomány igényeinek lefedésére
- Használható max. 25 mm-es karbid rotormarókkal, 100 mm-es, 1-es típusú korongokkal és 115 mm-es, 27-es típusú korongokkal

Heritage 236 sorozat



Sokoldalúság és szilárd konstrukció jellemzi a 236-os sorozatot, amely olyan nagy igényeket támasztó területeken alkalmazható, mint például az öntödék, hajógyárak és egyéb nehézipari létesítmények világszerte.

- Robusztus és hatékony, 700 W teljesítményű motor
- Könnyű és robusztus ház, rendkívül kompakt sarokcsiszolófejjel
- 35 változatban kapható az összes teljesítménytartomány igényeinek lefedésére
- Használható max. 25 mm-es karbid rotormarókkal, 100 mm-es, 1-es típusú korongokkal, 125 mm-es, 27-es típusú és 31 mm-es kúpos vagy csapos koronggal

Heritage 25 sorozat



A 25-ös sorozat a szerszámcsalád nagy igénybevételre készült tagja, tekintélyes mennyiségű anyag eltávolítására terveztük. Az ide tartozó szerszámok könnyűek, ellenállnak a nagy igénybevételnek, és erősek, komoly teljesítménnyel.

- Erős és szabályozott, 1000 W teljesítményű motor maximális mennyiségű anyag eltávolításához
- Könnyű, szilárd konstrukciójú ház
- 16 modell; megtalálhatók köztük a legkönnyebb, hosszabbított, egyenes csiszolók, melyeknek tömege mindössze 1,4 kg
- Használható max. 25 mm-es karbid rotormarókkal, 50 mm-es csapos korongokkal, 180 mm-es, 27-es típusú korongokkal, max. 31 mm-es kúpos vagy csapos korongokkal

MODELL	LEÍRÁS	VÉGZŐDÉS ⁽¹⁾	LEMUNKÁLÁSI KAPACITÁS ⁽²⁾	MAX. ÜRESJÁRA-TI FORDULATSZ.	TELJESÍTMÉNY ⁽³⁾		HOSSZ		TÖMEG		LEVEGŐFÓ-GYASZTÁS m³/min	
				1/min	LE	kW	col	mm	font	kg		
HERITAGE 216 SOROZAT 0,7 LE (0,5 kW)												
216GLF-115A-C4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	1/4" méretű befogó	1" (25 mm) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	11 500	0,6	0,4	7,1	180	2,4	1,1	0,71	
216GLFC-165A-C4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	1/4" méretű befogó	3/4"-os (19 mm-es) karbid rotormaró	16 500	0,6	0,4	9,1	231	1,7	0,8	0,71	
216GLSC-165A-C4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	1/4"-os befogó	3/4"-os (19 mm-es) karbid rotormaró	16 500	0,6	0,4	6,3	160	1,7	0,8	0,71	
216GLF-115A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	11 500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71	
216GLFB-135A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	13 500	0,6	0,4	9,6	244	2,1	1,0	0,71	
216GLSB-135A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	13 500	0,6	0,4	9,1	231	2,4	1,1	0,71	
216GLF-115A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	11 500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71	
216GLF-115A-D3T45	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4 1/2" (115 mm) 27-es típus	11 500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71	
216GLFB-135A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	13 500	0,6	0,4	9,1	231	2,7	1,2	0,71	
216GLSB-135A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	13 500	0,6	0,4	9,1	231	2,4	1,1	0,71	
216GLFB-250-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás elől	1/4" befogó	3/4" (19 mm) karbid rotormaró	25 000	0,7	0,5	6,3	160	1,3	0,6	0,76	
216GLSB-250-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás oldalt	1/4"-os befogó	3/4"-os (19 mm-es) karbid rotormaró	25 000	0,7	0,5	6,3	160	1,3	0,6	0,76	

HERITAGE 236 SOROZAT | 0,9 LE (0,7 kW)

236GLF-115A-C4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	1/4"-os befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	11 500	0,8	0,6	7,6	193	2,6	1,2	0,82
236GLR-115A-C4	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	11 500	0,8	0,6	8,3	211	2,1	1,0	1,02
236GLSC-115A-C4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	11 500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLFC-165A-C4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	1/4"-os befogó	4" (100 mm) 1-es típus	16 500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,85
236GLR-115A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	13 500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	0,93
236GLF-115A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	11 500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLFB-135A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	13 500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,82
236GLS-115A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	11 500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	0,93
236GLSB-115A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	11 500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLSB-135A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	13 500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLF-115A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLFB-135A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	13 500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,82
236GLR-115A-D3T45	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	13 500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	1,02
236GLS-115A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLSB-135A-D3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 27-es típus	13 500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLF-115A-D3T45	Sarokcsiszoló, kifúvás elől	3/8"-24 külső menet	4 1/2" (115 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLR-115A-D3T5	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	3/8"-24 külső menet	4 1/2" (115 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLR-115A-W3T4	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	3/8"-24 külső menet	4 1/2" (115 mm) 1-es típus	11 500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRE-115A-D5T45	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	5/8"-11 külső menet	4 1/2" (115 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	7,6	193	3,5	1,6	0,91
236GLS-115A-D3T45	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4 1/2" (115 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLS-115A-D5T45	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	5/8"-11 külső menet	4 1/2" (115 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLR-115A-D5T45	Sarokcsiszoló, kifúvás hátul	5/8"-11 külső menet	5" (125 mm) 27-es típus	11 500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GEL-240-C4	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	24 000	0,9	0,7	12,4	315	2,3	1,0	0,85
236GELR-180-C4	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás hátul	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	18 000	0,6	0,4	12,3	312	2,2	1,0	0,76
236GLF-180-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás elől	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	18 000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLF-250-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás elől	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	25 000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLR-250-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás hátul	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	25 000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLR-180-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás oldalt	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	18 000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,79
236GLS-240-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás oldalt	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	24 000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,82
236GLR-180-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás hátul	1/4" befogó	4" (100 mm) 1-es típus	18 000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLR-200-C4	Egyenes csiszoló, kifúvás hátul	1/4" befogó	4" (100 mm) 1-es típus	20 000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLF-250-C6	Egyenes csiszoló, kifúvás elől	3/8" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	25 000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLR-180-W3T4	Egyenes csiszoló, kifúvás hátul	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	18 000	0,9	0,7	7,3	185	1,8	0,8	0,99
236GELR-180-P3T	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás hátul	3/8"-24 külső menet	1,25"-os (31 mm-es) kúpos vagy csapos korong	18 000	0,6	0,4	12,3	312	2,3	1,0	0,76
236GEL-240-P3T	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	1,25"-os (31 mm-es) kúpos vagy csapos korong	24 000	0,9	0,7	12,3	312	2,3	1,0	0,85

HERITAGE 25 SOROZAT | 1,4 LE (1,0 kW)

25GL-60A-D5T7	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	5/8"-11 külső menet	7" (180 mm) 27-es típus	6 000	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-60A-W5T7	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	5/8"-11 külső menet	7" (180 mm) 1-es típus	6 000	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-77A-D5T7	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	5/8"-11 külső menet	7" (180 mm) 27-es típus	7 700	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-85A-D5T7	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	5/8"-11 külső menet	7" (180 mm) 27-es típus	8 500	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-85A-W5T7	Sarokcsiszoló, kifúvás oldalt	5/8"-11 külső menet	7" (180 mm) 1-es típus	8 500	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GELC-120-C4	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	12 000	1,4	1,0	14,4	368	3,0	1,4	0,34
25GELC-180-C4	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	1/4" befogó	1"-os (25 mm-es) carb. rot., 2"-os (50 mm-es) korong	18 000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,85
25GELC-140-P3T	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	1,25"-os (31 mm-es) kúpos vagy csapos korong	14 000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,59
25GELC-180-P3T	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	1,25"-os (31 mm-es) kúpos vagy csapos korong	18 000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,85
25GELC-120-W3T25	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	2,5" (63 mm) 1-es típus	12 000	1,4	1,0	14,4	368	3,4	1,5	0,34
25GELC-120-W3T3	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	3" (75 mm) 1-es típus	12 000	1,4	1,0	14,4	368	3,7	1,7	0,34
25GELC-140-W 3T3	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	3" (75 mm) 1-es típus	14 000	1,4	1,0	14,5	368	3,7	1,7	0,59
25GELC-180-W3T3	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	3" (75 mm) 1-es típus	18 000	1,4	1,0	14,9	378	3,7	1,7	0,85
25GELC-120-W3T4	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	12 000	1,4	1,0	14,4	368	3,7	1,7	0,34
25GL-120-W3T4	Egyenes csiszoló, kifúvás oldalt	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm) 1-es típus	12 000	1,4	1,0	10,0	254	3,0	1,4	0,34
25GELC-180-P5T	Egyenes csiszoló, hosszabbított, kifúvás oldalt	5/8"-11 külső menet	1,25"-os (31 mm-es) kúpos vagy csapos korong	18 000	1,4	1,0	14,9	378	3,2	1,5	0,85

Légbeszívás: 216G és 236G sorozat =1/4" NPT szabványos csőmenet, 25G sorozat = 3/8" NPT szabványos csőmenet
(1) Az 1/4"-os befogó a 7/32"-tól (5,56 mm-től) 1/4"-ig (6,35 mm-ig) terjedő méretű szarkakhoz alkalmas. További befogóméretek tartozékként állnak rendelkezésre.
(2) Megjegyzés: a csapos korongok használatának a lehetősége függ a korong átmérőjétől, vastagságától és túlnyúlásától. Az ajánlott sebességek tekintetében konzultáljon a vágóeszköz gyártójával.
(3) Megjegyzés: a szerszámok névleges teljesítményadata 90 psi (6,2 bar) nyomás esetére vonatkozik

